

Produktinformationen

Shop-Navcode S7895867
Hersteller Hewlett-Packard



HP LaserJet 9040n - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7895867
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	Q7698A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP LaserJet 9040n - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.8 cm x 60 cm x 63.3 cm
Gewicht	69.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	A3, Ledger
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP FastRes 1200
Schnittstelle	Parallel, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	MIPS 533 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (512 MB) - DDR SDRAM - DIMM 100-PIN
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP P JL, HP PML, PDF 1.3
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Systemanforderungen	Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	63.8 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	63.3 cm
Gewicht	69.4 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S7895867
 Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet 9040n - Drucker

Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, Ethernet 10/100Base-TX
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP FastRes 1200
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP PjL, HP PML, PDF 1.3
Enthaltene Schriftarten	80 x TrueType
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Prozessor	
Prozessor	MIPS 533 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 512 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR SDRAM – DIMM 100–PIN
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling–Papier
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm
Mediengewicht	64 g/m ² – 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1100 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	2 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – 297 x 432 mm Gewicht: 64 g/m ² – 199 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter – 297 x 432 mm Gewicht: 64 g/m ² – 216 g/m ²
Max. Medienkapazität	3100 Blätter
Kapazität	
Monatliche Kapazität	300000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/–steckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x EIO 2 Speicher – DIMM 100–PIN
Verbindungen	1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45
Verschiedenes	

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S7895867
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet 9040n - Drucker

Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung	TUV, GOST, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, ICES-003, MEEI, NOM, TUV S, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 3260, CSA C22.2 No. 60950-00
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1000 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows NT / 2000 / XP
Details der Systemanforderungen	Windows 95/98 – Intel® Pentium® – 90 MHz – RAM 16 MB – HD 180 MB Windows ME – Intel® Pentium® – 150 MHz – RAM 32 MB – HD 180 MB Windows NT 4.0 – Intel® Pentium® – 90 MHz – RAM 32 MB – HD 180 MB Windows 2000 – 300 MHz – RAM 64 MB – HD 180 MB Windows XP – 233 MHz – RAM 64 MB – HD 180 MB MacOS – HD 160 MB
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	33 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313