

Produktinformationen

Shop-Navcode S7855366  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP ProLiant BL280c G6 - Server

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7855366
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	598129-B21
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP ProLiant BL280c G6 – Intel® Xeon® Prozessor X5650 2.66 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Blade
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.1 cm x 51 cm x 18.1 cm
Gewicht	4.3 kg
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor X5650 / 2.66 GHz ( Quad-Core )
Cache-Speicher	12 MB L3
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	6 GB (installiert) / 192 GB (Max) – DDR3 SDRAM – 1333 MHz – PC3-10600
Massenspeicher-Controller	Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Videospeicher	32 MB DDR SDRAM
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Zertifiziert für Windows Server	Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit.
Allgemein	
Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Blade
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl interner Einbauschränke	2
Breite	5.1 cm
Tiefe	51 cm
Höhe	18.1 cm
Gewicht	4.3 kg
Prozessor	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor X5650 / 2.66 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
64-Bit-Computing	Ja

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7855366  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP ProLiant BL280c G6 - Server

Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L3
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel® 5500
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	6 GB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale	Registriert
Konfigurationsmerkmale	1 x 2 GB
Unterstützter RAM	PC3-10600 - 192 GB - registriert PC3-10600 - 48 GB - ungepuffert
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
RAID Level	RAID 0, RAID 1
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	Keine
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)
<b>Grafik-Controller</b>	
Typ	Integriert
Videospeicher	32 MB DDR SDRAM
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	HP NC362i
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Integrated Lights-Out 2
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3p

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
 Shop-Navcode S7855366  
 Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP ProLiant BL280c G6 - Server

Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	12 Speicher – DIMM 240-PIN 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor
Schnittstellen	2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Verwaltung – HP iLO – RJ-45
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung
Betriebssystem / Software	
Zertifiziert für Windows Server	Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit.
OS-zertifiziert	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux 3, SunSoft Solaris 10, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85%

Datenblatt