

Produktinformationen

Shop-Navcode S8613138  
Hersteller Hewlett-Packard



# HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8613138
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CC421A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk MFP – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	107 cm x 66.8 cm x 112 cm
Gewicht	88.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 – 9000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Scannen	600 x 600 dpi
Display	20.6 cm (8.1")
Originalgröße	76 x 137 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier
Standardmedienkapazität	2100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	900 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
 Shop-Navcode S8613138  
 Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk

Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail
Stromversorgung	Wechselstrom 230V ( 50Hz )
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 9000 Seiten
Display-Diagonale	20.6 cm ( 8.1" )
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail
Breite	107 cm
Tiefe	66.8 cm
Höhe	112 cm
Gewicht	88.6 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	1.28 GB
Max. unterstützter Speicher	1.28 GB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	30 bit
<b>Faxgerät</b>	

Datenblatt

Produktinformationen  
 Shop-Navcode S8613138  
 Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Min. Vorlagenformat	76 x 137 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm)
Standardmedienkapazität	2100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	900 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF – 50 Blatt Ausgabefach – 900 Blatt 4 x Zufuhrfach – 500 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach – 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w
<b>Endverarbeitung</b>	
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
<b>PC-Konnektivität</b>	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2003, MS Windows XP SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V ( 50Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb	850 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	91 Watt

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S8613138  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP Color LaserJet Enterprise CM4540fsk

Stromverbrauch im Schlafmodus	21.5 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge ( Schwarz ) 1 x Cartridge ( Cyan ) Cartridge ( Magenta ) 1 x Cartridge ( Gelb )
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CISPR 22, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	111.4 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 80%

Datenblatt