

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9981672  
Hersteller Hewlett-Packard



## HP ZR2440W - LED-Monitor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9981672
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	XW477AT#ABB
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP ZR2440W - LED-Monitor - 61.13 cm ( 24.1" )
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.13 cm ( 24.1" )
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz
Farbe	Schwarz mit gebürstetem Alumimiumakzent
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.2 cm x 23.5 cm x 42.9 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.2
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61.13 cm ( 24.1" )
Sichtbare Bildfläche	61.13 cm ( 24.1" )
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitwand - 16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9981672  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP ZR2440W - LED-Monitor

Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	80 kHz
Videobandbreite	165 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-Glanz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Farbtemperatur	9300K, 5000K, 6500K
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Farbskala (72 %)
Farbe	Schwarz mit gebürstetem Alumimiumakzent
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.2 cm x 23.5 cm x 42.9 cm - mit Fuß
Gewicht	7.6 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DVI-D DisplayPort USB 2.0 Upstream ( Typ B ) 4 x USB 2.0 Downstream HDMI Audio Line-Out SPDIF-Ausgang
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	100 mm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://hp.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
UST-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9981672  
Hersteller Hewlett-Packard



## Fortsetzung

# HP ZR2440W - LED-Monitor

Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.2
Lokalisierung	Englisch / Europa
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsversorgung	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	48 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß – 56.2 cm x 23.5 cm x 42.9 cm x 7.6 kg Ohne Fuß – 56.2 cm x 6.1 cm x 36.8 cm
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)

Datenblatt