

Produktinformationen

Shop-Navcode S10212437
Hersteller Hewlett-Packard



HP ProLiant SL390s G7 2U Right Half Width tray -

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10212437
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	605080-B21#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP ProLiant SL390s G7 2U Right Half Width tray – keine CPU
Typ	Server
Formfaktor	Blade
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
RAM	0 MB (installiert) / 192 GB (Max) – DDR3 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (Serial ATA-300) (Smart Array B110i)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine
Monitor	Keine(r)
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet
Allgemein	
Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes	Blade
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl interner Einbauschächte	2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Prozessor	
Typ	Keine CPU
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
Hauptplatine	
Chipsatz	Intel® 5520
RAM	
Installierte Anzahl	0 MB / 192 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID – integriert

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S10212437
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP ProLiant SL390s G7 2U Right Half Width tray -

Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Name des Speicher-Controllers	Smart Array B110i
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Speicherkapazität	
Festplatte	Keine
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Integrated Lights-Out 3
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 6.4 cm (2.5") 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCI Express 2.0 x16 12 (gesamt)/ 12 (frei) x Speicher - DIMM 240-PIN 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Prozessor 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x8 - Low-Profile 1 SFP+
Schnittstellen	2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 2 x USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x seriell - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	WEEE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Datenblatt